


QJY-S3– Warunki montażu

- Odchylenie poziomu posadzki nie może przekraczać 5mm
- Podnośnik musi być zainstalowany na poziomej powierzchni betonowej typu B25, o minimalnej grubości 150mm
- Podłoga powinna być betonowa oraz płaska.
- Dopuszczalny nacisk na posadzkę betonową: 16N/mm²
- **NIE WOLNO** instalować ani używać tego podnośnika na powierzchniach asfaltowych lub innych niż betonowe.
- **NIE WOLNO** instalować ani używać tego podnośnika na popękanym bądź uszkodzonym betonie.
- Użyć wysokiej jakości oleju hydraulicznego HL32 (zima) lub HL46 (lato) w ilości ok. 6L
- Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do instalacji wewnętrznej



QJY-S3 – Installation conditions

- The floor level deviation must not exceed 5mm
- The lift must be installed on a horizontal concrete surface type B25, with a minimum thickness of 150mm
- The floor should be concrete and flat.
- Permissible pressure on the concrete floor: 16N/mm²
- DO NOT install or use this lift on asphalt or non-concrete surfaces.
- DO NOT install or use this lift on cracked or damaged concrete.
- Use high quality hydraulic oil HL32 (winter) or HL46 (summer) in the amount of approx. 6L
- The lift is intended for indoor installation only

